SLIM

SPETTRA

VEGA

IRIDE

IRIDE QUADRA

PRATIKA

IRIS ATTREZZATA

6.1 LINEA OFFICE



LINEA OFFICE Collezioni / Collections

SLIM	02
SPETTRA	22
VEGA	48
IRIDE	66
IRIDE QUADRA	84
PRATIKA	96
IRIS ATTREZZATA	112
SEZIONE TECNICA / TECHNICAL SECTION	124
MANIGLIE / HANDLES	126
FINITURE / FINISHES	132
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS	136

LINEA OFFICE

BERTOLOTTO® PORTE

Cambiare le porte ti cambia la casa

Slim

Parete vetro singolo
profilo da 27x30 mm

SLIM è la parete divisoria mobile di tipo monolitico per uffici, spazi pubblici, commerciali ed abitazioni. Ha un design essenziale e minimalista grazie al profilo rettangolare in estruso di alluminio dall'ingombro di appena 27 mm, sia a terra che nella parte superiore. Le lastre vetrate verticali possono essere di spessore 55.1 fino a 66.1 (anche acustiche) e sono unite tra loro da giunzioni in policarbonato che assicurano stabilità, tenuta, continuità visiva e trasparenza.

Single-glazed all glass partition wall-aluminum profile 27x30 mm

SLIM is the demountable monolithic all glass partition wall for offices, public spaces, shops and houses. It has an essential and minimalist design using a rectangular extruded aluminum profile, just 27 mm both on the ground and at the top. The vertical glass panes can be from 55.1 to 66.1 thick (including acoustic types) and are joined together by polycarbonate strips to ensure stability, tightness, visual continuity and transparency.











Profilo anodizzato argento AA001 e vetro trasparente.
Angolo a 90° con profilo verticale di giunzione trasparente in policarbonato.

Silver anodised aluminum profile AA001 and clear glass.
90° angle with clear polycarbonate vertical joint strip.



Cerniera per anta in vetro temperato a filo lucido.
Profilo anodizzato argento.

Hinge for frameless tempered glass door.
Silver anodised aluminum profile.













Profili in alluminio lucido finitura silver A-L001 con maniglione tondo h 400 mm grigio standard.

Polished aluminum profiles A-L001 silver finish with standard gray round handle bar h 400 mm.









Porta intelaiata a tutt’altezza in vetro temperato con telaio 40x16 mm, cerniere a bilico, maniglia Lisbona in finitura nera, profilo nero RAL 9005 opaco.
Pag. 16 porta chiusa, a pag. 17 porta aperta.

Full-height framed door with tempered glass and 40x16 mm aluminum profile framing, pivot hinges, Lisbona handle in black finish, aluminum profile black RAL 9005 mat.
Closed door view on page 16, open door view on page 17.




ON
OFF








Profilo Slim

1. Vetro singolo stratificato 55.1/55.2/66.1/66.2 (anche acustico)
2. Angolo a 90° con profilo verticale di giunzione trasparente in policarbonato
3. Profilo corrente con sistema di regolazione
4. Porta battente in vetro filo lucido
5. Cerniera per anta vetro a filo lucido

1. Laminated single glass 55.1/55.2/66.1/66.2 (also acoustic types)
2. 90° angle with vertical clear polycarbonate joint strip
3. Horizontal aluminum profile with height adjustment system
4. Frameless glass hinged door
5. Hinge for frameless glass door






②
④
⑤
③

Spettra

Parete vetro singolo profilo da 52x37 mm

SPETTRA è la parete divisoria mobile di tipo monolitico che esalta lo spazio ed è adattabile ad ogni ambiente. Ha un design sobrio ed elegante grazie al profilo in estruso di alluminio dall'ingombro di 52 mm, sia a terra che nella parte superiore e nei lati. Le lastre vetrate verticali possono essere di spessore 55.1 fino a 66.2 (anche acustiche) e sono unite tra loro da giunzioni in policarbonato trasparente che assicurano stabilità, tenuta, continuità visiva. Disponibile anche in auto-portanza.

Single-glazed all glass partition wall-aluminum profile 52x37 mm

SPETTRA is the demountable monolithic all glass partition wall that enhances spaces and fits any environment. It has a slender and elegant design using 52 mm extruded aluminum profile framing. The vertical glass panes can be from 55.1 to 66.2 thick (also acoustic types) and are joined together by clear polycarbonate strips that ensure stability, tightness and visual continuity.
Also available in a self-supporting version.















Profilo anodizzato nero AA006, contropiastra per chiusura porta in metallo, profilo cerniera a bilico su porta a tutt'altezza.
Porta in vetro filo lucido temperato a tutt'altezza, cerniera continua a bilico, maniglia Lisbona in finitura nera.

Black anodised aluminum profile AA006, metal counterplate for door lock, pivot hinge aluminum profile on full-height door.
Full-height frameless tempered glass door, continuous pivot hinge, Lisbona handle in black finish.










ARCH
ITECTURE
ARCH
ITECTURE
LORIOT





Profilo bianco verniciato RAL 9016 opaco.
Aluminum profile painted white RAL 9016 mat.







Profilo bianco verniciato RAL 9010.
Parete in auto portanza, con barra superiore di irrigidimento da 50/100/150 mm per supportare struttura e porta ad anta scorrevole.
Maniglia piatta Alna per consentire lo scorrimento dell'anta evitando il blocco dovuto dalla maniglia.

Aluminum profile painted white RAL 9010.
Self-supporting partition wall with 50/100/150 mm upper stiffening bar to support the structure and the sliding door.
Alna flat handle to allow easy door sliding.





Profilo bianco verniciato RAL 9016 opaco. Porta intelaiata doppio vetro con telaio da 90x41 mm per risolvere le necessità di abbattimento acustico, maniglia Lisbona in finitura bianca, cerniere a bilico.

Aluminum profile painted white RAL 9016 mat. Framed double-glazed door, 90x41 mm aluminum profile framing with soundproofing properties, Lisbona handle in white finish, pivot hinges.











Profili in alluminio finitura Wood A-LG25 Rovere, porta in finitura S-0003-2 Avorio, maniglia Lisbona finitura nera.
Modulo cieco con doppio pannello in melaminico S-0003-2 Avorio spessore 18 mm cad.
Porta a tutt'altezza in tamburato spessore 43 mm, vano tecnico 150x52 mm a tutt'altezza in alluminio finitura Wood A-LG25.
Rovere per il posizionamento di badge, prese e interruttori.

Aluminum profiles, Wood A-LG25 Oak finish, door in S-0003-2 Ivory finish, Lisbona handle in black finish.
Wooden solid module consisting of two melamine panels, 18 mm thick each, S-0003-2 Ivory finish.
Full-height honeycomb-core door, 43 mm thick, "technical" aluminum hollow profile 150x52 mm, Wood A-LG25 Oak finish,
for the installation of badge readers, sockets and switches.






Profilo Spettra

1. Vetro singolo stratificato 55.1/55.2/66.1/66.2 (anche acustico)
2. Angolo a 90° con profilo verticale di giunzione trasparente in policarbonato
3. Profilo corrente con sistema di regolazione
4. Porta battente vetro filo lucido
5. Stipite porta

1. Laminated single glass 55.1/55.2/66.1/66.2 (also acoustic types)
2. 90° angle with vertical clear polycarbonate joint strip
3. Horizontal aluminum profile with height adjustment system
4. Frameless glass hinged door
5. Door jamb






②
⑤
④
③

Vega

Parete vetro doppio / singolo profilo da 100x45 mm

VEGA è la parete divisoria mobile di tipo doppio vetro dalle alte prestazioni tecnico acustiche, che consente di allestire anche pareti a vetro singolo centrale. Composta da un insieme di altri profili opportunamente assemblati per ottenere alte prestazioni tecniche ed estetiche, vanta un design esclusivo grazie al profilo in estruso di alluminio dall'ingombro di 100 mm sia a terra che nella parte superiore. Le lastre vetrate verticali possono essere di spessore 55.1 fino a 66.2 (anche acustiche) e sono unite tra loro da giunzioni in policarbonato trasparente che assicurano stabilità, tenuta e continuità visiva.

Double and single-glazed all glass partition wall-aluminum profile 100x45 mm

VEGA is the demountable double-glazed all glass partition wall with high acoustic technical performance, also available with central single glass. The outer aluminum framing includes a set of different profiles and creates an ensemble with high technical and aesthetic features. Its 100 mm extruded aluminum profile, placed both on the ground and at the top, makes its design unique. The vertical glass panes can be from 55.1 to 66.2 thick (also acoustic types) and are joined together by clear polycarbonate strips ensuring stability and visual continuity.









Profilo in alluminio finitura A-S002 Silk Gold.
Incontro a T profilo doppio vetro con profilo vetro singolo.

Aluminum profile A-S002 Silk Gold finish.
Glass-to-glass T-junction between double-glazed and single-glazed partition wall profiles.



Profilo in alluminio finitura A-S002 Silk Gold. Incontro a T profilo doppio vetro con profilo doppio vetro.

Aluminum profile A-S002 Gold Silk finish. Glass-to-glass T-junction between double-glazed partition wall profiles.



Profilo in alluminio finitura A-S002 Silk Gold. Incontro a T profilo vetro singolo con profilo vetro singolo.

Aluminum profile A-S002 Gold Silk finish. Glass-to-glass T-junction between single-glazed partition wall profiles.





Porta vetro doppia con cerniera oleodinamica pavimento-soffitto. Maniglione tondo senza serratura h 1200 mm.

Double-leaf glass door with floor-to-ceiling hydraulic hinge. Round handle bar h 1200 mm.











Profilo in alluminio anodizzato argento AA001
e vetro trasparente.
Angolo a 90° doppio vetro con profilo verticale
di giunzione trasparente in policarbonato.

Silver anodised aluminum profile AA001
and clear glass.
90° double-glazed partition wall angle
with vertical clear polycarbonate joint strip.



Profilo anodizzato argento e vetro trasparente.
Angolo a 90° vetro singolo con profilo verticale
di giunzione trasparente in policarbonato.

Silver anodised aluminum profile and clear glass.
90° single-glazed partition wall angle with vertical
clear polycarbonate joint strip.










Porta intelaiata a tutt’altezza con doppio vetro temperato, telaio spessore 64 mm, cerniera a bilico.
Maniglia Lisbona disassata.


Full-height framed door with double tempered glass, frame 64 mm, pivot hinge.
Offset handle Lisbona.

Profilo Vega

① Vetro doppio stratificato 55.1/55.2/66.1/66.2 anche acustico
② Angolo doppio a 90° con profilo verticale di giunzione trasparente in policarbonato
③ Profilo corrente con sistema di regolazione
④ Porta battente intelaiata doppio vetro spessore 64 mm con cerniere a bilico
⑤ Stipite porta doppio vetro
⑥ Cerniere a bilico

① Laminated double glass 55.1/55.2/66.1/66.2 (also acoustic type)
② 90° double angle with vertical clear polycarbonate joint strip
③ Horizontal aluminum profile with hight adjustment system
④ Framed double-glazed hinged door 64 mm thick pivot hinges
⑤ Double-glazed door jamb
⑥ Pivot hinges








②
⑤
④
③
⑥

Iride

Parete cieca, cieca-vetro, vetro singolo, vetro doppio spessore 100 mm

La parete IRIDE è una parete divisoria mobile del tipo “strutturale” dello spessore di 100 mm, studiata per garantire la massima durata e flessibilità nel tempo, grazie ad una modulistica che comprende diverse dimensioni in larghezza e altezza, tra le quali scegliere la più adatta alle esigenze del progetto.
Un prodotto evergreen che è sinonimo di versatilità: parete cieca, cieca e vetro singolo, cieca e vetro doppio, vetro singolo e vetro doppio. La parete IRIDE è cablabile e può essere fornita anche con pannelli in melaminico ad alta resistenza al fuoco. Disponibile anche in auto-portanza.

Wooden solid, wooden solid and glass, single-glazed, double-glazed partition wall 100 mm thick

IRIDE is a movable “structural” partition wall, 100 mm thick, designed to guarantee maximum durability and flexibility over time as its modules have a broad range of height and width dimensions to easily meet all technical requirements.
It is an evergreen partition wall that is synonymous with versatility: wooden solid, wooden solid and single-glazed, wooden solid and double-glazed, single and double-glazed partition wall systems. IRIDE can incorporate wiring, use highly fire-resistant melamine panels upon request, and it is also available in a self-supporting version.









Pannelli in finitura S-L200_2 Ciliegio Scandinavo abbinati a pannelli in finitura M-0004_1, alluminio anodizzato AA001.
Porte a battente vetro singolo intelaiate con cerniere a bilico. Maniglioni tondi h 400 mm e maniglie Paris in finitura argento.
Profili in finitura argento anodizzato.

Wooden panels in S-L200_2 Scandinavian Cherry Wood finish combined with panels in M-0004_1, aluminum anodised AA001 finish. Framed single-glazed hinged doors with pivot hinges. H 400 mm round handle bars and Paris handles in silver finish. Aluminum profiles in anodised silver finish.













Pannelli in finitura S-L200_2 Ciliegio Scandinavo abbinati a pannelli in finitura M-0004_1, alluminio anodizzato AA001.
Finestra con mensola e vetri scorrevoli. Parete cieca-vetro con tende veneziane orientabili, porta a battente cieca.
Profili in finitura argento anodizzato.

Wooden panels in S-L200_2 Scandinavian Cherry Wood finish combined with panels in M-0004_1, aluminum anodised AA001.
Windowed module with shelf and sliding glass doors. Wooden solid and glass partition wall with adjustable Venetian blinds,
wooden solid hinged door. Profiles in anodised silver finish.







Versione vetro: accoppiamento profili in finitura anodizzato AA001.

Glazed version: pairing aluminum anodised profiles AA001 finish.




Angolo curvo a 90° in finitura anodizzato AA001.


Round 90° angle in anodised AA001 finish.

Profilo Iride

1. Vetro singolo temperato 5 mm o stratificato 33.1
2. Angolo a 90° in alluminio
3. Profilo corrente telescopico di regolazione
4. Porta battente in vetro filo lucido
5. Cerniera per anta vetro a filo lucido
6. Doppio vetro temperato 5 mm

1. 5 mm tempered or 33.1 laminated single glass
2. 90° aluminum angle
3. Adjustable telescopic horizontal profile
4. Frameless glass hinged door
5. Frameless glass door hinge
6. Double tempered glass 5 mm








⑥
②
⑤
④
③

Profilo Iride cieca

1. Pannello in melaminico spessore 18 mm
2. Intercapedine 64 mm per cablaggi
3. Stipite telaio porta cieca
4. Porta battente cieca
5. Cerniera per porta battente cieca
6. Angolo a 90° in alluminio

1. Melamine panel 18 mm thick
2. 64 mm cavity for wiring
3. Wooden door jamb
4. Wooden solid hinged door
5. Hinge for wooden solid hinged door
6. 90° aluminum corner post






1
3
4
5
6

Iride Quadra

Parete cieca, cieca-vetro, vetro singolo, vetro doppio spessore 100 mm

La parete IRIDE QUADRA è una parete divisoria mobile di tipo “strutturale” dello spessore di 100 mm con le stesse caratteristiche della collezione Iride ma con un design più geometrico e più alleggerito. La collezione racchiude gli stessi elementi della parete Iride tradizionale: parete cieca, cieca e vetro singolo, cieca e vetro doppio, vetro singolo e vetro doppio arricchito dai profili a 90°. Disponibile anche in auto-portanza.

Wooden solid, wooden solid and glass, single-glazed, double-glazed partition wall 100 mm thick

IRIDE QUADRA is a ‘structural’ demountable partition wall, 100 mm thick, with the same features as the Iride collection but with a more geometric and lighter design. The collection includes the same elements as the traditional Iride partition wall: wooden solid, wooden solid and single glass, wooden solid and double glass, single and double glass with 90° angle aluminum profiles. Also available in a self-supporting version.









Profili e angolo retto 90° in alluminio verniciati in finitura bianco RAL 9016 opaco.
Pannelli in melaminico in finitura M-L011 Tortora effetto tessuto.

90° aluminum angle and profiles painted white RAL 9016 mat.
Melamine panels M-L011 Dove-Grey tissue-effect finish.










Profilo Iride Quadra

1. Telaio modulo vetrato
2. Angolo a 90° in alluminio
3. Vetro singolo temperato 5 mm o stratificato 33.1
4. Porta battente in vetro filo lucido
5. Montante telaio porta con cerniera per anta vetro a filo lucido
6. Doppio vetro temperato 5 mm

1. Glazed module frame
2. 90° aluminum corner post
3. 5 mm tempered or 33.1 laminated single glass
4. Frameless glass hinged door
5. Door frame upright with hinge for frameless glass door
6. Double tempered glass 5 mm









6
2
5
4
1


Profilo Iride
Quadra cieca

1. Pannello in melaminico spessore 18 mm
2. Intercapedine 64 mm per cablaggi
3. Stipite porta cieca
4. Porta battente cieca
5. Cerniera per porta battente cieca
6. Angolo a 90° in alluminio

1. Melamine panel 18 mm thick
2. 64 mm cavity for wiring
3. Wooden door jamb
4. Wooden solid hinged door
5. Hinge for wooden solid hinged door
6. 90° aluminum corner post






1
3
4
5
6

Pratika

PRATIKA IN PRONTA CONSEGNA
Parete cieca, cieca-vetro, vetro singolo, vetro doppio spessore 100 mm

La parete PRATIKA è una parete divisoria mobile di tipo “strutturale” dello spessore di 100 mm che appartiene alla famiglia della collezione Iride. Grazie ad una modulistica appositamente studiata, è subito adattabile in cantiere e quindi PRATIKA è pronta all’uso. Una soluzione perfetta anche perché è immediatamente disponibile a magazzino per consegne rapide ad un prezzo competitivo. Il sistema di pareti divisorie PRATIKA prevede profili in alluminio anodizzato argento e una duplice scelta della finitura dei melaminici: bianco e grigio chiaro. Disponibile anche in auto-portanza.

PRATIKA READY FOR DELIVERY
Wooden solid, wooden solid and glass, single-glazed, double-glazed partition wall 100 mm thick

PRATIKA is a “structural” demountable partition wall, 100 mm thick, and is part of the Iride collection. Its specially designed modules make it suitable for every space and so ready to use. It’s a convenient solution as it is immediately available from stock for quick delivery at competitive prices. PRATIKA uses silver anodised aluminum profiles and two melamine finishes: white and light grey. Also available as a self-supporting version.













Profili nella versione in autoportanza in vetro ed angolo a 90° in finitura argento.

Silver anodized aluminum profiles in self-supporting version and 90° corner.



Maniglia Forma per anta battente vetro.

Forma handle for glass hinged door.



Bonaiti scorrevole in legno.

Bonaiti sliding door.



Maniglia Forma per anta battente legno.

Forma handle for wooden hinged door.



Profili in finitura argento anodizzato AA001 e pannelli in melaminico in finitura S-1002 Grigio chiaro.
Modulo cieco-vetro con mensola, asola passacarte e vetro con disco passa voce.

Anodized aluminum profiles AA001 finish and melamine panels S-1002 Light Grey finish.
Wooden solid and glass module with shelf, pass-trough opening and speak hole with glass disk.







Profilo Pratika

1. Pannello in melaminico spessore 18 mm
2. Intercapedine 64 mm per cablaggi
3. Stipite porta cieca
4. Porta battente cieca
5. Cerniera per porta battente cieca
6. Angolo a 90° in alluminio

1. Melamine panel 18 mm thick
2. 64 mm cavity for wiring
3. Wooden door jamb
4. Solid door leaf
5. Solid door hinge
6. 90° aluminum corner post

Finiture disponibili /
Finishes available

S-1001
Pratika Bianco /
Pratika White

S-1002
Pratika Grigio /
Pratika Grey







1
3
4
5
6

Pareti Divisorie


Moduli H. 3106

Moduli vetro singolo / doppio




H 3106 / F 2066

Moduli vano passante




H 3106 / F 2066

Moduli dogati e aggiustaggi




H 3106 / F 2066

Moduli reception



H 3106 / F 2066

Moduli ciechi e aggiustaggi




H 3106 / F 2066

Porte


Moduli H. 3106

Moduli porte legno battenti



H 3106 / F 2066

Moduli porte vetro battenti




H 3106 / F 2066

Moduli porte legno scorrevoli



H 3106 / F 2066

Moduli porte vetro scorrevoli




H 3106 / F 2066

Pareti Divisorie


Moduli Openspace H. 2086

Moduli vetro singolo / doppio




H 2086 / F 2066

Moduli vano passante




H 2086 / F 2066

Moduli dogati e aggiustaggi




H 2086 / F 2066

Moduli reception



H 2086 / F 2066

Moduli ciechi e aggiustaggi




H 2086 / F 2066

Porte


Moduli Openspace H. 2086

Moduli porte legno battenti




H 2086 / F 2066

Moduli porte vetro battenti




H 2086 / F 2066

Moduli porte legno scorrevoli



H 2086 / F 2066

Moduli porte vetro scorrevoli



H 2086 / F 2066

Iris attrezzata

Parete attrezzata modulare monospalla spessore 464 mm

La parete attrezzata IRIS è una parete di tipo “monospalla” basata sullo stesso funzionamento statico e strutturale della parete divisoria, ma con in più le caratteristiche di un contenitore per l’archiviazione che si sviluppa in altezza fino a coprire l’intera luce tra soffitto e pavimento. Equipaggiata con ripiani metallici, la parete IRIS è la soluzione migliore per valorizzare la funzionalità di ogni spazio grazie alla doppia valenza di elemento divisorio e di contenitore per l’archiviazione. Proposta nelle varie finiture legno presenti a catalogo, è anche integrabile con tutte le altre collezioni.
Il sistema prevede ante legno e vetro intelaiate.

Modular equipped partition wall system 464 mm thick

The IRIS equipped partition wall is a functional system of archive containers from floor to ceiling, and has single “support sides” with the same static and structural functions as the IRIDE partition wall. IRIS wall storage cabinets enhance the environment as they can also serve as space-dividing elements and fit all the other collections. The storage cabinets come with metal shelves and the structure is available in various finishes as shown in our catalogue. The system includes wooden and framed glass doors.


PICASSO
KINFOLK






Interior design
mountains



Anta con serratura con asta a cariglione a tutt'altezza. Ripiani in metallo regolabili in altezza passo 32 mm.

Lockable door with full-height pivot bar.
Metal shelves adjustable in height, 32 mm pitch.




ARCHITECTURE
ARTS & CRAFTS
ride the bike
NFOLK


VICTORIA HAGAN
DREAM SPACES
KINFOLK
SIMPLICITY
Wuthering Heights



Ripiani in cristallo per realizzazioni con boiserie.
Possibilità di scegliere tra la maniglia standard a pomo, maniglie a ponte posizionate in verticale o orizzontale, oltre al sistema push-pull.
Ripiani in metallo regolabili in altezza passo 32 mm.

Glass shelves for boiseries.
Knobs, vertical or horizontal bridge handles, push-pull system.
Metal shelves adjustable in height, 32 mm pitch.





Armadio Iris


PARETE ATTREZZATA IRIS

Struttura portante di ciascun elemento costituita da fianchi strutturali e divisori in melaminico spessore 22 mm.
Binario a pavimento e soffitto 40x20 mm in lamiera verniciata a polveri epossidiche colore grigio sp. 8/10, sezione a “L”.
Profondità della parete 464 mm.
Ripiani profondità 40 cm in lamiera d’acciaio pressopiegata e sagomata, spessore 8/10, verniciata a polveri epossidiche dello stesso colore utilizzato per la struttura interna e liberamente posizionabili all’interno dei vani. Carico ammissibile uniformemente distribuito 60 kg.
Passaggi per l’elettrificazione possibili sia in senso orizzontale che verticale lungo tutte le pareti.
Porte battenti legno e vetro trasparente (filo lucido o con telaio perimetrale in alluminio).
Maniglia a scelta da catalogo.

EQUIPPED PARTITION IRIS

Bearing structure of each element consisting of structural sides and 22 mm thick melamine dividers.
Floor and ceiling track 40x20 mm in gray epoxy powder painted sheet metal, 8/10 thickness, “L” section.
Depth partition 464 mm.
Shelves 40 cm deep realized in press-bent and shaped sheet steel, 8/10 thick, painted with epoxy powders in the same color of the internal structure and freely positionable inside the compartments. Allowable uniformly distributed load 60 kg. Electrification passages possible both horizontally and vertically along all walls. Wooden and transparent glass swing doors (polished edge or with aluminum perimeter frame). Handle of choice from the catalogue.





Sezione Tecnica /
Technical Section

La collezione Linea Office offre molteplici soluzioni progettuali, indispensabili per realizzare allestimenti attuali e consente di personalizzare il proprio prodotto in maniera raffinata ed esclusiva.

The Linea Office collection offers a wide range of design solutions, essential for creating contemporary furnishings, and allows you to customise your product in a refined and exclusive manner.

Maniglie /
Handles

Porte Battenti / Hinged doors

Paris



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido
-Porta vetro intelaiata h 56 mm
e h 16 mm con adattatore telaio
-Porta vetro intelaiata h 90 mm

-Wooden door
-Frameless glass door
-Framed glass door h 56 mm and
h 16 mm frame with escutcheon set
-Framed glass door h 90 mm frame

Arles



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido
-Porta vetro intelaiata h 56 mm
e h 16 mm con adattatore telaio
-Porta vetro intelaiata h 90 mm

-Wooden door
-Frameless glass door
-Framed glass door h 56 mm and
h 16 mm frame with escutcheon set
-Framed glass door h 90 mm frame

Lisbona



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido con
serratura orizzontale / verticale
-Porta vetro intelaiata h 56 mm
e h 16 mm con piastra verticale
-Porta vetro intelaiata h 90 mm /
h 90 mm Vega

-Wooden door
-Frameless glass door horizontal
lock / vertical lock
-Framed glass door h 56 mm and
h 16 mm frame with vertical plate
-Framed glass door h 90 mm frame /
h 90 mm frame mod. Vega

Amsterdam



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido con
serratura orizzontale / verticale
-Porta vetro intelaiata h 56 mm
e h 16 mm con piastra verticale
-Porta vetro intelaiata h 90 mm /
h 90 mm Vega

-Wooden door
-Frameless glass door horizontal
lock / vertical lock
-Framed glass door h 56 mm and
h 16 mm frame with vertical plate
-Framed glass door h 90 mm frame /
h 90 mm frame mod. Vega

Lisbona
(Disassata / Offset type)



-Porta vetro intelaiata h 64 mm
Vega
-Framed glass door h 64 mm frame
mod. Vega

Amsterdam
(Disassata / Offset type)



-Porta vetro intelaiata h 64 mm
Vega
-Framed glass door h 64 mm frame
mod. Vega

Porte Battenti / Hinged doors

Futura



-Porta legno
-Porta vetro intelaiata h 56 mm e h 16 mm con piastra verticale
-Porta vetro intelaiata h 90 mm / h 90 mm Vega

-Wooden door
-Framed glass door h 56 mm and h 16 mm frame with vertical plate
-Framed glass door h 90 mm frame / h 90 mm frame mod. Vega

Toulon



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido con serratura orizzontale / verticale
-Porta vetro intelaiata h 56 mm e h 16 mm con piastra verticale
-Porta vetro intelaiata h 90 mm / h 90 mm Vega

-Wooden door
-Frameless glass door horizontal lock / vertical lock
-Framed glass door h 56 mm and h 16 mm frame with vertical plate
-Framed glass door h 90 mm frame / h 90 mm frame mod. Vega

Forma



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido

-Wooden door
-Frameless glass door

Porte Scorrevoli / Sliding doors

Alna



-Porta vetro filo lucido

-Frameless glass door


Nottolino con chiave snodata
Pawl with key



-Porta legno
-Porta vetro intelaiata h 16 mm
Disponibile anche con cilindro sagomato e con libero/occupato

-Wooden door
-Framed glass door h 16 mm frame
Also available with shaped cylinder and vacant/occupied sign

Maniglia “D” a filo anta
D-form handle flush w/ the door



-Porta vetro intelaiata h 16 mm

-Framed glass door h 56 mm frame

Maniglione Tondo h 400 mm
Round Handle Bar h 400 mm



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido
-Porta vetro intelaiata h 16 mm / h 90 mm / h 90 mm Vega

-Wooden door
-Frameless glass door
-Framed glass door h 16 mm frame / h 90 mm frame / h 90 mm frame mod. Vega


Maniglione Quadro h 460 mm
Square Handle Bar h 460 mm



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido
-Porta vetro intelaiata h 16 mm / h 90 mm / h 90 mm Vega

-Wooden door
-Frameless glass door
-Framed glass door h 16 mm frame / h 90 mm frame / h 90 mm frame mod. Vega

Maniglione London h 220 mm
London Handle Bar h 220 mm



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido
-Porta vetro intelaiata h 16 mm / h 90 mm / h 90 mm Vega

-Wooden door
-Frameless glass door
-Framed glass door h 16 mm frame / h 90 mm frame / h 90 mm frame mod. Vega

Porte Scorrevoli / Sliding doors

Maniglione h 1250 mm c/chiave e nottolino
Handle Bar h 1250 mm w/ key and pawl



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido
-Porta vetro intelaiata h 16 mm
-Porta vetro intelaiata h 90 mm
-Porta vetro intelaiata h 90 mm
Vega

-Wooden door
-Frameless glass door
-Framed glass door h 16 mm frame
-Framed glass door h 90 mm frame
-Framed glass door h 90 mm frame
mod. Vega


Maniglione tondo h 900 mm e h 1200 mm
Round Handle Bar h 900 and h 1200 mm



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido
-Porta vetro intelaiata h 16 mm
-Porta vetro intelaiata h 90 mm
-Porta vetro intelaiata h 90 mm
Vega

-Wooden door
-Frameless glass door
-Framed glass door h 16 mm frame
-Framed glass door h 90 mm frame
-Framed glass door h 90 mm frame
mod. Vega

Maniglione quadro h 1200 mm
Square Handle Bar h 1200 mm



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido
-Porta vetro intelaiata h 16 mm
-Porta vetro intelaiata h 90 mm
-Porta vetro intelaiata h 90 mm
Vega

-Wooden door
-Frameless glass door
-Framed glass door h 16 mm frame
-Framed glass door h 90 mm frame
-Framed glass door h 90 mm frame
mod. Vega

Maniglione tondo h 1150 mm c/chiave 1 lato
Round Handle Bar h 1150 mm w/ key 1 side



-Porta legno
-Porta vetro filo lucido
-Porta vetro intelaiata h 16 mm
-Porta vetro intelaiata h 90 mm
-Porta vetro intelaiata h 90 mm
Vega

-Wooden door
-Frameless glass door
-Framed glass door h 16 mm frame
-Framed glass door h 90 mm frame
-Framed glass door h 90 mm frame
mod. Vega

Ante Iris / Doors Iris


Pomo / Knob



-Anta legno

-Wooden door

Maniglia verticale int. 256 mm Vertical Handle 256 mm spacing



-Anta legno
-Anta vetro intelaiata

-Wooden door
-Framed glass door

Maniglia orizzontale int. 320 mm Horizontal Handle 320 mm spacing



-Anta legno
-Anta vetro intelaiata

-Wooden door
-Framed glass door

Finiture alluminio /
Aluminum finishes

VERNICIATURA RAL
Effetto LUCIDO
Effetto OPACO

RAL painting
GLOSSY effect
MATT effect



Ricavato dal minerale bauxite, l'alluminio rappresenta circa l'8% del peso della superficie solida del pianeta Terra. L'alluminio non assorbe umidità e si ossida immediatamente quando entra in contatto con l'aria, creando una protezione superficiale che lo rende impermeabile all'acqua e resistente anche a sostanze chimiche.

Per le sue caratteristiche di leggerezza è particolarmente usato per l'arredo tecnico (uffici, negozi, locali pubblici), incluse le pareti divisorie mobili, in vetro o cieche e le pareti attrezzate.

Linea Office propone l'alluminio in diverse finiture: anodizzato, verniciato opaco in ogni colore RAL (sistema europeo di riferimento di colori per vernici, rivestimenti e plastica), lucido, ultra brillante, metallizzato, texturizzato, simil legno e Corten.


Obtained from the mineral bauxite, aluminum represents approximately 8% of the weight of the solid surface of the planet Earth. Aluminum does not absorb humidity and oxidizes immediately when it comes in contact with the air, creating a surface protection which makes it impervious to water and also resistant to chemical substances.

Due to its lightness characteristics, it is particularly used for technical furnishings (offices, shops, public places), including mobile partitions, glass or wooden, and equipped partitions.

Linea Office offers its own aluminum in different finishes: anodized, matt painted in every RAL color (European reference system of colors for paints, coatings and plastic), polished, ultra bright, metallic, textured, wood effect and Corten.

Finiture pannello melaminico /
Melamine panel finishes

Tinta unita / Plain Color



S-0002_1
Bianco
White



S-0001_1
Bianco opaco
Opaque white



M-0002_1 *
Bianco lucido
Glossy white

S-0003_2
Avorio
Ivory

S-0208_1
Cipria
Pale pink

S-0207_1
Sabbia
Sand



S-0020_1
Tortora
Dove grey



S-0205_1
Congo
Congo



S-0204_1
Lava
Lava



S-0021_1
Testa di moro
Dark Brown

S-0104_2
Giallo velvet
Velvet yellow



S-0006_3
Arancio
Orange



S-0007_2
Rosso
Red



S-0008_2
Rosso bordò
Bordeaux red



S-0202_1
Prugna
Prune



S-0200_1
Lime
Lime



S-0201_1
Petrolio
Dark blue - green



S-0111_1
Celeste
Sky blue



S-0012_2
Blue
Blue

S-0013_3
Grigio perla
Pearl grey



M-0004_1 *
Alluminio
Aluminum




S-0206_1
Grigio roccia
Rock grey



S-0203_1
Grigio platino
Platinum grey



S-0015_1
Grigio antracite
Charcoal grey



S-0016_1
Nero
Black



M-0003_1 *
Nero lucido
Glossy black

*FINITURE CON SUPPLEMENTO / FINISHES WITH SUPPLEMENT

Finiture pannello melaminico /
Melamine panel finishes

Simil legno / Wood effect

M-0001_1 *
Bianco venato /
Veined white

M-L204_1 *
Pino chiaro /
Light pine



S-L203_1
Pino Fano /
Fano pine



S-L207_1
Pino naturale /
Natural pine



M-L017 *
Old wood /
Old wood



S-L139_1
Acacia /
Acacia



S-L034_2
Acero /
Maple



S-L206
Acero kiruna /
Kiruna maple



S-L208_1
Abete /
Fir



S-L007_1
Olmo /
Elm



S-L101_2
Rovere sbiancato /
White oak



M-L014 *
Rovere /
Oak



S-L002_2
Rovere rigato /
Striped oak



S-L0108
Rovere Stratos /
Stratos oak



S-L057_2
Rovere marrone /
Brown oak



S-L202_1
Rovere scuro /
Dark oak

*FINITURE CON SUPPLEMENTO / FINISHES WITH SUPPLEMENT

Finiture pannello melaminico /
Melamine panel finishes

Simil legno / Wood effect




S-L200_1
Ciliegio scandinavo /
Scandinavian cherrywood



S-L013_2
Ciliegio /
Cherrywood



S-L020_3
Noce scuro /
Dark walnut



M-L021_2 *
Wengè /
Wengè



M-L016 *
Larice /
Larch

Effetto tessuto / Fabric effect

M-L010 *
Tessuto chiaro /
Light fabric



M-L012 *
Tessuto kaki /
Khaki fabric



M-L011 *
Tessuto tortora /
Charcoal fabric

*FINITURE CON SUPPLEMENTO / FINISHES WITH SUPPLEMENT

Certificazioni / Certifications

PARETE DIVISORIA SLIM

CAMPIONE	NORMA	TITOLO NORMA	CATEGORIA D'USO	CLASSE	RISULTATO
PARETE VETRATA 6.6.1 ACUSTICO	D.M. 17 GENNAIO 2018	Resistenza al carico statico orizzonatale lineare secondo il D.M. 17 Gennaio 2018	-	-	CONFORME 2 KN/m
PARETE VETRATA 5.5.1	D.M. 17 GENNAIO 2018	Resistenza al carico statico orizzonatale lineare secondo il D.M. 17 Gennaio 2018	-	-	CONFORME 2 KN/m
PARETE VETRATA 6.6.1 ACUSTICO	UNI ISO 7892:1990 + ETAG 003:2012	Resistenza agli urti da corpo molle e duro	3	-	-
PARETE VETRATA 5.5.1	UNI ISO 7892:1990 + ETAG 003:2012	Resistenza agli urti da corpo molle e duro	3	-	-
PARETE VETRATA 5.5.1	UNI EN ISO 10140-2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	-	-	Rw 34 dB
PARETE VETRATA 5.5.1 + PORTA INT H56 VETRO TEMPERATO 6mm	UNI EN ISO 10140-2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	-	-	Rw 30 dB
PARETE VETRATA 6.6.1 ACUSTICO	UNI EN ISO 10140-2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	-	-	Rw 37 dB
PARETE VETRATA 6.6.1 ACUSTICO + PORTA INT H56 VETRO 5+5 ACUSTICO CON GHIGLIOTTINA	UNI EN ISO 10140-2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	-	-	Rw 32 dB
PORTA SL-A BATTENTE VETRO TEMPERATO 10mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	1	-
PORTA SL-B SCORREVOLE VETRO TEMPERATO 10mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	4	-

CAMPIONE	NORMA	TITOLO NORMA	CATEGORIA D'USO	CLASSE	RISULTATO
PORTA SL-C SCORREVOLE INT H16 VETRO TEMPERATO 6mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	4	-
PORTA SL-C SCORREVOLE INT H16 VETRO TEMPERATO 6mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	4	-
PORTA SL-D SCORREVOLE INT H16 VETRO TEMPERATO 8mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	4	-
PORTA SL-A BATTENTE VETRO TEMPERATO 10mm	UNI EN 947 : 2000	Resistenza al carico verticale	-	4	-

PARETE DIVISORIA SPETTRA

CAMPIONE	NORMA	TITOLO NORMA	CATEGORIA D'USO	CLASSE	RISULTATO
PARETE COMPOSTA DA PANNELLO VETRATO STRATIFICATO 5+5mm	UNI ISO 7892:1990 + ISO/DIS 7893.2:1991 + ETAG 003:1998	Urti di sicurezza (corpo molle e corpo duro)	1	-	-
		Urti di funzionalità (corpo molle e corpo duro)	1	-	-
ANTA DI PORTA IN CRISTALLO 10mm TEMPERATO	UNI EN 947:2000	Porte incernierate o imperniate. Determinazione della resistenza al carico verticale	-	2	-
ANTA DI PORTA IN CRISTALLO 10mm TEMPERATO	UNI EN 949:2000	Porte incernierate o imperniate. Determinazione della resistenza al carico verticale	-	2	-
PARETE INTERNA	UNI 8201:1981	Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle.Par.2 urto da corpo molle di 50Kg	-	-	CONFORME

Certificazioni / Certifications

PARETE DIVISORIA SPETTRA

CAMPIONE	NORMA	TITOLO NORMA	CATEGORIA D'USO	CLASSE	RISULTATO
PARETE INTERNA	UNI 8201:1981	Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle. Par.3 urto da corpo molle di 3Kg	-	-	CONFORME
PARETE INTERNA	UNI 8201:1981	Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle. Par.4 urto da corpo duro di 1Kg	-	-	CONFORME
PARETE INTERNA	UNI 8201:1981	Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle. Par.5 urto da corpo duro di 0,5Kg	-	-	CONFORME
PARETE VETRO 5.5.1	UNI EN ISO 10140-2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	-	-	Rw 34 dB
PARETE VETRO 5.5.1 CON PORTA INT. H 56 VETRO 6mm TEMPERATO	UNI EN ISO 10140 2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	-	-	Rw 29 dB
PARETE VETRO 5.5.1 ACUSTICO	UNI EN ISO 10140 2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	-	-	Rw 36 dB
PARETE VETRATA 6.6.1 ACUSTICO + PORTA INT H56 VETRO 3+3 ACUSTICO CON GHIGLIOTTINA	UNI EN ISO 10140 2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	-	-	Rw 31 dB
PARETE VETRO 6.6.1 ACUSTICO	UNI EN ISO 10140 2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	-	-	Rw 37 dB
PARETE VETRATA 6.6.1 ACUSTICO + PORTA INT H56 VETRO 5+5 ACUSTICO CON GHIGLIOTTINA	UNI EN ISO 10140 2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	-	-	Rw 33 dB
PORTA SP-A BATTENTE INTELAIATA H16 VETRO TEMPERATO 6mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	3	-

CAMPIONE	NORMA	TITOLO NORMA	CATEGORIA D'USO	CLASSE	RISULTATO
PORTA SP-B BATTENTE INTELAIATA H16 VETRO TEMPERATO 8mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	4	-
PORTA SP-C BATTENTE INTELAIATA H16 VETRO TEMPERATO 6mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	1	-
PORTA SP-D BATTENTE INTELAIATA H16 VETRO TEMPERATO 10mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	1	-
PORTA SP-E SCORREVOLE VETRO TEMPERATO 10mm	UNI EN 947 : 2000	Resistenza al carico verticale	-	5	-
PORTA SP-F SCORREVOLE INTELAIATA H16 VETRO TEMPERATO 6mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	5	-
PORTA SP-G SCORREVOLE INTELAIATA H16 VETRO TEMPERATO 8mm	UNI EN 13049 : 2004	Resistenza all'urto	-	5	-
PORTA SP-A BATTENTE INTELAIATA H16 VETRO TEMPERATO 6mm	UNI EN 947 : 2000	Resistenza al carico verticale	-	4	-
PORTA SP-C BATTENTE INTELAIATA H16 VETRO TEMPERATO 6mm	UNI EN 947 : 2000	Resistenza al carico verticale	-	4	-

Certificazioni / Certifications

PARETE DIVISORIA IRIDE + IRIDE QUADRA + PRATIKA

CAMPIONE	NORMA	TITOLO NORMA	RISULTATO
PARETE INTERNA	UNI 8201:1981	Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle. Par.2 urto da corpo molle di 50Kg	CONFORME
PARETE INTERNA	UNI 8201:1981	Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle. Par.3 urto da corpo molle di 3Kg	CONFORME
PARETE INTERNA	UNI 8201:1981	Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle. Par.4 urto da corpo duro di 1Kg	CONFORME
PARETE INTERNA	UNI 8201:1981	Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle. Par.5 urto da corpo duro di 0,5Kg	CONFORME
PARETE LEGNO COIBENTATA	UNI EN ISO 10140 2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	Rw 41 dB
PARETE LEGNO E VETRATA COIBENTATA	UNI EN ISO 10140 2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	Rw 40 dB
PARETE LEGNO	UNI EN ISO 10140 2:2010 + UNI EN ISO 717-1:2013	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea su parete divisoria	Rw 32 dB

PARETE DIVISORIA IRIS

CAMPIONE	NORMA	TITOLO NORMA	RISULTATO
PIANO DI POSA	UNI 8600:2005	Mobili contenitori. Prova di flessione con carico concentrato	5
3° RIPIANO DALL'ALTO	UNI 8601:1984	Mobili contenitori. Prova di flessione dei piani	4
PORTA CON CERNIERE SU ASSE VERTICALE	UNI 8602:2005	Mobili contenitori. Prova di apertura e chiusura con urto delle porte	5
3° RIPIANO DALL'ALTO	UNI 8603:2005	Mobili contenitori. Prova di resistenza dei supporti dei piani di posa	5
ANTA SINISTRA	UNI 8606:1984	Mobili contenitori. Prova di carico totale massimo	5
ANTA SINISTRA	UNI 8607:2005	Mobili contenitori. Prova di durata delle porte	5

SOSTENIBILITÀ
Ci impegniamo a salvaguardare il nostro pianeta, contribuendo alla costruzione di un futuro sostenibile. Vogliamo crescere in modo consapevole, con costanza, perché evolversi significa produrre vantaggi anche per l'ambiente, attraverso processi produttivi responsabili e accorti.

SALUTE E SICUREZZA
Ci impegniamo a prenderci cura di chi lavora; la sicurezza dei nostri dipendenti è lo specchio della nostra volontà di essere un'azienda attenta al benessere, a partire da chi ne è parte integrante.
La condivisione e il contributo di ognuno sono il fondamento su cui si costruiscono i successi, ecco perché riteniamo indispensabile un ambiente salubre dove concretizzare insieme i nostri progetti.

RESPONSABILITÀ
Ci impegniamo a garantire in modo continuativo la qualità dei nostri servizi, operando nel rispetto di canoni etici e comportamentali. Le certificazioni ottenute attestano il continuo miglioramento dei processi produttivi aziendali e la riduzione degli impatti ambientali.

SUSTAINABILITY
We are committed to safeguarding our planet, working to build a sustainable future. We want to grow with constant awareness, using responsible manufacturing processes that are advantageous for the environment.

HEALTH AND SAFETY
We are committed to taking care of those who work; our employees' safety reflects our desire to be concerned about well-being, starting from those who form an integral part of our company.
Sharing and contribution are the foundation upon which success grows, this is why we believe it is crucial to provide a healthy environment in which we can achieve our goals together.

RESPONSIBILITY
We always strive to ensure the quality of our services, working in accordance with ethical and behavioural standards. The numerous certificates we have been given testify to our commitment to constantly improving our manufacturing processes and reducing our impact on the environment.

BERTOLOTTO® PORTE
Cambiare le porte ti cambia la casa

LINEA OFFICE
I edizione / 1st edition

Bertolotto S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica volta al miglioramento funzionale e qualitativo dei prodotti. Le informazioni e i disegni rappresentati in questo catalogo, oltre ad avere carattere puramente illustrativo, sono suscettibili a variazioni. I campioni di colori e materiali presentati in questo stampato hanno un valore indicativo compatibilmente con i limiti di riproduzione e stampa.

© PROPRIETÀ DI Bertolotto S.p.A. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI - I marchi e gli altri segni distintivi, i testi, le fotografie, i disegni e i modelli, i prodotti e gli altri materiali riportati nella presente brochure e tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale a essi relativi costituiscono proprietà riservata di Bertolotto S.p.A. È vietata la riproduzione, copia, imitazione, pubblicazione, diffusione, distribuzione, elaborazione e qualsiasi uso, anche parziale, nella pubblicità, su prodotti, confezioni, materiali illustrativi o pubblicitari, siti internet, nelle attività di marketing e commerciali e ogni altro uso, senza preventiva autorizzazione scritta di Bertolotto S.p.A.

Bertolotto S.p.A. We reserve the right to change, without notice, any modification to the functional improvement and quality of our products. The information and drawings in this catalogue, besides being of a purely illustrative nature, may be subject to change. Samples of colors and materials presented in this publication are indicative, consistent with the limitations of reproduction and printing.

© PROPERTIES OF Bertolotto S.p.A. - ALL RIGHTS RESERVED - Trademarks and other distinctive signs, texts, photographs, drawings and models, products and other materials contained in this brochure and all the intellectual and industrial property rights relating thereto are copyrighted by Bertolotto S.p.A. Their reproduction, copying, imitation, publication, dissemination, distribution, processing and use, even partial, for advertising, products, packaging, artworks or advertising, websites, marketing activities and sales and all other use is strictly forbidden without the prior written permission of Bertolotto S.p.A.

GRUPPO
GROUP
GROUPE

BERTOLOTTO®
PORTE

Cambiare le porte ti cambia la casa

BERTOLOTTO S.p.A.
CIRCONVALLAZIONE G. GIOLITTI, 43/45
12030 TORRE S. GIORGIO (CN) ITALY
TEL. +39.0172.91.28
www.bertolotto.com

I edizione / Febbraio 2026
Collana cataloghi Linea Office

BERTOLOTTO®
PORTE

02/26